










# Lys

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
<b>Blinklygter</b>			
<b>Blinklygte, Gema</b>			
	Slagfast fotocellestyret blinklygte med gul linse. Brændetid: 1 stk. batteri B6VF, ca. 500 timer.	<b>GE10ML</b>	Blinklygte, Gema, gul linse
<b>Blinklygte, Nitra, med holdebeslag</b>			
	Slagfast fotocellestyret afmærkningslygte, med gul linse 180 mm. Med blink- og fastlys, drejeligt lygtehoved med flade linser. Med glødelampe, og med fast beslag til max Ø 50 mm rør. Brændetid: 2 stk. batterier B6VF, blinklys: 720 timer/fastlys: 180 timer.	<b>N111500-51</b>	Blinklygte, Nitra m/holdebeslag
<b>Nitra - LED</b>			
	Slagfast fotocellestyret afmærkningslygte med gul linse. Med lysdioder, blink- og fastlys, drejeligt lygtehoved med flade linser. Lysdioder slides ikke og skal aldrig udskiftes. 66% mindre strømforbrug end blinklygter med glødelampe. Brændetid: Pr. sæt batterier, 2 stk. B6VF, ca. 3400 timer.	<b>N111520-1</b>	Nitra-LED, 2-sidet, gul linse
<b>MonoLight - LED</b>			
	Slagfast fotocellestyret afmærkningslygte med gul linse. Med lysdioder, blink- og fastlys, drejeligt lygtehoved med flade linser. Lysdioder slides ikke og skal aldrig udskiftes. Fastmonteret beslag max. 52 mm rør. Brændetid: 1 stk. batteri B6VF, ca. 1200 timer.	<b>N111602-51</b>	Mono Light -LED, 2-sidet, gul linse
<b>Flash lygter</b>			
<b>Star-Blitz</b>			
	Slagfast blinklygte med gul linse. Med flashlys, udvendig kontakt og drejeligt lygtehoved med flade linser. Brændetid: Pr. sæt batterier, 2 stk. B6VF, ca. 34 timer. Brændetid: Pr. sæt batterier, 2 stk. Konstant 45, ca. 190 timer.	<b>N130522-1</b> <b>N130523-1</b>	Star-Blitz, 1-sidet, gul linse Star-Blitz, 2-sidet, gule linser




Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
<b>City-Flash</b>			
	<p>Slagfast blinklygte, med gul linse. Med flashlys, indvendig kontakt og drejeligt lygtehoved med flade linser. Brændetid: Pr. sæt batterier, 2 stk. B6VF, ca. 80 timer. Brændetid: Pr. sæt batterier, 2 stk. Konstant 45, ca. 550 timer.</p>	<p><b>N130518-1</b> <b>N130519-1</b></p>	<p>City-Flash, 1-sidet, gul linse City-Flash, 2-sidet, gule linser</p>
<b>Fastgørelsesbeslag</b>			
	<p>Til Nitra, Star-Blitz og Cityflash.</p>	<p><b>N365542</b> <b>N365517-1</b> <b>N070090-1</b></p>	<p>Universalbeslag, for max. 50 mm rør Niko beslag, for max. 42 mm rør Nøgle til Niko beslag</p>
<b>Keglelygter</b>			
<b>Keglelygte, 180 mm</b>			
	<p>Med galvaniseret beskyttelseskappe omkring linsen og galvaniseret batterikasse i bunden af keglen. Galvaniseret jernhåndtag fastmonteret på siden af keglen. Strømkilde: 4 stk. 6V blokbatterier (B6VF). Brændetid: ca. 170 timer. Vægt uden batterier: 12 kg.</p>	<p><b>KE182G</b></p>	<p>Keglelygte 2-sidet, komplet, excl. batteri</p>

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
<b>Trafiksignalanlæg</b>			
<b>Signalanlæg</b>			
 	<p><b>Model MPB 1/1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quartsstyret.</li> <li>- Enkel betjening.</li> <li>- Driftsspænding 12V.</li> <li>- Spærrelængde max. 1000 m.</li> </ul> <p>Betjening: Start anlægget. Indstil den ønskede længde af den grønne fase (fra 5 til 80 sek.). Indstil spærrestrækningen i m. (fra 30 til 1000 m.). Tryk på synkronkontakten.</p> <p>Data: Akkumulatorkasserne er i varmgalvaniseret 2 mm. plade. For at lette transporten er anlægget monteret med luftgummihjul. Lanterner med 210 mm. linser. Fotoceller dæmper lyset om natten og sparer strøm. Drifttid: ca. 10 dage pr. opladning (170 Ah akkumulatører). Omformer 220/12 volt kan leveres.</p> <p>Anlægget består af: 2 stk. Akkumulatorvogne med standrør. 2 stk. Lanterner med styreenheder.</p>	<p><b>MPB1/1</b> <b>MPB1/1- AKKU</b></p>	<p>Signalanlæg, excl. akkumulatører Akkumulator, 12V, 170Ah</p>
<b>Rotorlygter</b>			
<b>Rotorlygte, Pintsch Bamag</b>			
	<p><b>Model KLN.</b> Til planmontage. <b>Model KLNA.</b> Til stangmontage. Med 3-linse optik. Lins størrelse 60 mm. H1 Halogenlampe 12V/55W - 24V/70W.</p>	<p><b>KLN12GQ</b> <b>KLNA12GQ</b> <b>KLN24GQ</b> <b>KLNA24GQ</b> <b>KL12258</b> <b>KL13258</b></p>	<p>12V, gul linse, til planmontering 12V, gul linse, til stangmontering 24V, gul linse, til planmontering 24V, gul linse, til stangmontering Halogenlampe H1, 12V/55W Halogenlampe H1, 24V/70W</p>
<b>Rotorlygte, Pintsch Bamag</b>			
	<p><b>Model Trioptik.</b> Rotorlygter med 3-linseoptik. Med akryllinser. Lysstærk, lydsvag, lav vægt, lavt omdrejningstal. PB500/501 - Elektronisk spændingsregulering. Kan tilsluttes 12/24V uden omstilling (lampen skal skiftes). Fås med gul eller blå linse.</p>	<p><b>PB500</b> <b>PB501</b> <b>PB550</b> <b>PB551</b> <b>KL12258</b> <b>KL13258</b></p>	<p>12/24V, gul linse, til planmontering 12/24V, blå linse, til planmontering 12/24V, gul linse, til stangmontering 12/24V, blå linse, til stangmontering Halogenlampe H1, 12V/55W Halogenlampe H1, 24V/70W</p>

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
<b>Rotorlygte, Pintsch Bamag</b>			
	<p><b>Model Mini TriOptik.</b> Meget kraftig mini rotorlygte, 3-linse-system, Universal 12/24V. Højde 150 mm, diameter 120 mm., vægt 0,7 kg. Lysstærk - lydsvag - lavt omdrejningstal. Rolig gang -120 blink pr. min. Gul eller blå linse. Til stang eller planmontage eller med magnetfod, spiralledning og stik til cigarettænder.</p>	<b>PB600</b>	12/24V, gul linse, 3 huller, til planmontering
		<b>PB601</b>	12/24V, blå linse, 3 huller, til planmontering
		<b>PB620</b>	12/24V, gul linse, 1 hul, til planmontering
		<b>PB621</b>	12/24V, blå linse, 1 hul, til planmontering
		<b>PB630</b>	12/24V, gul linse, med adapter 130 mm, til planmontering
		<b>PB631</b>	12/24V, blå linse, med adapter 130 mm, til planmontering
		<b>PB650</b>	12/24V, gul linse, til stangmontering
		<b>PB651</b>	12/24V, blå linse, til stangmontering
		<b>PB670</b>	12/24V, gul linse, magnetplade, ledning og stik
		<b>PB671</b>	12/24V, blå linse, magnetplade, ledning og stik
		<b>KL12258</b>	Halogenlampe H1, 12V/55W
		<b>KL13258</b>	Halogenlampe H1, 24V/70W
<b>Rotorlampe</b>			
	<p><b>Model Boule.</b> Advarselslygte med reflektor, slagfast linse og fleksibel gummisokkel.</p>	<b>BOU12A</b>	12V, gul linse, til stangmontering
		<b>BOU24A</b>	24V, gul linse, til stangmontering
		<b>KL12258</b>	Halogenlampe H1, 12V/55W
		<b>KL13258</b>	Halogenlampe H1, 24V/70W
<b>Lygte-/rørstativ</b>			
	<p>Forskydeligt stativ for lygter til stangmontering. El-galvaniseret, længde 100 cm, længdeforskydning 70 cm. Leveres komplet med rørstik.</p>	<b>KL002002</b>	Lygtestativ for rotorlampe, komplet m. rørstik
		<b>KL002365</b>	Rørstik for rotorlampe
<b>Blitzlygter</b>			

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
<b>Blitzlygte</b>			
	<p><b>Model Delta Star.</b> Til fastmontering eller med trepunktstagnet.</p> <p>Skifter automatisk fra 12V til 24V.</p> <p>Højde 120 mm, diameter 100 mm.</p>	<p><b>GM051004</b></p> <p><b>GM051007</b></p>	<p>12/24V, gul linse, til planmontering</p> <p>Trepunktstagnet, kabel med cigaretstik</p>
<b>Håndlygter</b>			
<b>Stavlygte</b>			
	<p><b>Model 3032M.</b></p> <p>Kraftig, vandtæt gummistavlygte.</p> <p>Dimension: Lgd. 180 mm. Ø 40 mm.</p> <p>Strømkilde: 2 stk. batterier LR20 (D).</p>	<b>HL3032M</b>	Stavlygte, gummi, excl. batterier
<b>Håndlygte</b>			
	<p><b>Model 1426K-ORIG.</b></p> <p>Kraftig lygte i sort slagfast plast med Krypton lampe.</p> <p>Længde: 190 mm, lysåbning 80 mm.</p> <p>Strømkilde: 1 stk. batteri type B430F.</p> <p><b>Model 1426</b> Meget lig 1426K, men i en prisbevidst udførelse. Flere farver.</p>	<p><b>HL1426K-ORIG</b></p> <p><b>HL1426</b></p>	<p>Håndlygte, excl. batteri</p> <p>Håndlygte, økonomi, excl. batteri</p>
<b>Håndlygte</b>			
	<p><b>Model 250 og 260.</b></p> <p>Håndlygte i slagfast kunststof med Halogen lampe. Indstilleligt lygtehoved, lyskeglen har en rækkevidde på indtil 500 m. Til brug som signallygte, kan leveres med farvede forsatskiver i rød, gul, grøn og blå.</p> <p>Strømkilde: 2 stk. B430F eller 2 stk. Konstant 45.</p> <p>Brændetid: B430F, 40 timer.</p> <p>Konstant 45, 180 timer.</p> <p>Lysstyrke: Max. 4.100 cd.</p> <p>Vælg mellem fast lys eller fast lys/blink.</p>	<p><b>N140250-2</b></p> <p><b>N140260-2</b></p>	<p>Håndlygte, Halogen, fast lys, excl. batterier</p> <p>Håndlygte, Halogen, fast lys/blink, excl. batterier</p>

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
<b>Stavlygte</b>			
	<p><b>Model Mag-Lite, Mini.</b> Verdens førende håndlygte. High-tech halogenlygte, alu. hylster, vandtæt, stødsikker linse, justerbar fokusering. Strømkilde: 2 stk. Alkaline batterier type LR6 (AA). Leveres i etui med 2 stk. batterier. Lysstyrke: Max. 2.200 cd.</p>	<b>ML-AA</b>	Lygte i etui, incl. 2 batterier
<b>Stavlygte</b>			
	<p><b>Model Mag-Lite, 3C</b> Kraftig stavlygte med Krypton lampe, alu. hylster, vandtæt, stødsikker linse, justerbar fokusering. Strømkilde: 3 stk. Alkaline batterier type LR14 (C). Rækkevidde: Ca. 40 m</p>	<b>ML-3C</b>	Stavlygte, excl. batterier
<b>Batterier</b>			
<b>Blokbatteri, 6V, med fjedre</b>			
	<p>4R25 standard batterier til de fleste almindelige blink-, flash-, kegle- og håndlygter. Dimensioner: H: 98 mm. B: 67 mm.</p>	<b>B6VF</b> <b>B430F</b>	6V, standard batteri 6V, High Power batteri
<b>Blokbatteri, 6V, med skruer</b>			
	<p>4R25 standard batterier til ledningsmontering. Dimensioner: H: 110 mm. B: 65 mm. Med messingskruer.</p>	<b>B430SV</b>	6V, High Power batteri
<b>Højtydende specialbatterier</b>			
	<p>Til blinklygter. Batterier: "Konstant" har ca. 7 gange så stor kapacitet som almindelige batterier og har konstant høj ydelse i hele batteriets levetid. Er kuldebestandig indtil -25°. <b>Model Konstant 45.</b> Er velegnet til blinklygter og <b>Model Konstant 110</b> til kantafmærkninger med indbygget lampe. Indeholder ikke kviksølv eller cadmium.</p>	<b>N155056</b> <b>N155059</b>	6V, Konstant 45 batteri, 50Ah 6V, Konstant 110, batteri, 110Ah

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
<b>Batterier, Energizer</b>			
	<p><b>Type Alkaline.</b>            Velegnet især til apparater med større strømkrav, såsom walkman, regnemaskiner, fotoapparater m.v. Holder strømmen, også ved lave temperaturer.</p>	<p><b>LR03</b>  <b>LR06</b>  <b>LR14</b>  <b>LR20</b>  <b>LF622</b></p>	<p>1,5V, type AAA            1,5V, type AA            1,5V, type C            1,5V, type D            9V, type 6LR61</p>
<b>Indefra belyste tavler</b>			
<b>Fodgængertavler E 17</b>			
	<p><b>Model VPI.</b>            Frontplade af slagfast plast i kasse med 2" muffe for Ø 60 mm stander. Standard med midterstuds.            Dimensioner: 40 x 40 cm eller 60 x 60 cm.</p>	<p><b>E171/240V</b>  <b>E171/260V</b>  <b>E17140VF</b>  <b>E17240VF</b>  <b>E17160VF</b>  <b>E17260VF</b></p>	<p>Indefra belyst, E17, 40x40 cm, kompl.            Indefra belyst, E17, 60x60 cm, kompl.            Front, E17.1, 40x40 cm, venstre            Front, E17.2, 40x40 cm, højre            Front, E17.1, 60x60 cm, venstre            Front, E17.2, 60x60 cm, højre</p>
<b>Vejskiltearmatur</b>			
<b>Vejskiltearmatur, Seri Q Sign</b>			
	<p><b>Model S 350.</b>            Monteret med studs for Ø 60 mm rør.            Er forsynet med 24W PL-rør og reflektor.            Brændetid: ca.12.000 timer.            Afskærmning af PC.            Dimensioner: B: 350 mm. D: 180 mm.            H: 75 mm</p>	<p><b>90140</b></p>	<p>Armaturløsning med konsol, komplet</p>