










Måleudstyr






Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
	Nivellerstadier		
	Nivellerstadie		
	<p>Præcisions stadie, fremstillet af lamineret træ med messingbeslag pålagt refleks.</p> <p>Data: Forsiden: 13-deling. Bagsiden: mm-deling. Mål: Længde: 4 m, bredde 35 mm. Vægt: 1800 g.</p>	N7041	Nivellerstadie, 4 m, retvendt
	Nivellerstadie, teleskop		
	<p>Eloxerede aluminiumsprofiler med ophøjet kant, der beskytter overfladen mod slid.</p> <p>Data: Forsiden: E-deling. Bagsiden: mm-deling, (13-deling retvendt). Mål: Længde 4 m, bredde 52 mm. Vægt: 1600 g.</p>	N4400 N4401	Nivellerstadie, 4 m, retvendt Transportpose til do
	Teleskopmeter		
	<p>Teleskopmeter målestok gør det let for 1 mand at måle højde, længde og dybde indtil 5 m, i én arbejdsgang.</p> <p>Teleskopmeter er fremstillet i 1 m elementer, af anodiseret aluminium med gennemgående mm-inddeling.</p> <p>Når elementerne trækkes ud, låses de automatisk sammen for hver 1 m.</p> <p>Et universalt måleinstrument til alle, som arbejder med byggeri og anlæg.</p>	T6734/5 T6735	Teleskopmeter, 5 m, i taske Teleskopmeter, 5 m, økonomimodel




Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
	<p><i>Triptællere</i></p> <p>Triptællerne benyttes til professionel måling og indsamling af vejdata. Triptælleren er et uundværligt hjælpemiddel for personale, der arbejder med vej- og gadevedligeholdelse. Nogle modeller leveres også med friktionsmåler dvs. måling af friktionen mellem bilens dæk og kørebanen. (Glatførevarsel).</p> <p>Model C-Mini/T. Er en miniversion af C-TRIP, med basis funktionen til improviserede opgaver. Let at installere.</p> <p>Data: Spænding: 12 eller 24 volt Mål: 78 x 45 x 52 mm Vægt: 180 g</p> <p>Model C-TRIP. Er basisinstrumentet, som har alle nødvendige funktioner for vejvedligeholdelse. Systemet består af instrumentet med fastgørelsesbeslag, pulsgiver og kabelpakke. Pulsgiveren findes i flere udførelser, således at instrumentet kan tilpasses alle køretøjer. Instrumentet måler følgende basisparametre: Hastighed, afstand, tid, antal og temperatur (ekstra udstyr).</p> <p>Data: Spænding: 12 eller 24 volt Mål: 128 x 45 x 52 mm Vægt: 600 g, incl. pulsgiver og kabelpakke</p> <p>Model C-TRIP/3. Har den fordel, at tre forskellige registre kan vises samtidig i de forskellige displays. Hvilke registre, der skal vises, er valgfrit. Desuden er det muligt at tilkoble en fjernbetjening programmeret til at udføre ønsket sekvens med tastetryk.</p> <p>Data: Spænding: 12 eller 24 volt Mål: 193 x 45 x 52 mm Vægt: 630 g, incl. pulsgiver og kabelpakke</p>	<p>C-Mini C-TRIP C-TRIP/3</p>	<p>Triptæller Triptæller Triptæller</p>













Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Libeller - Vaterpas			
Snorlibelle			
	Letvægt af akryl, 75 mm langt.	L83-3	Snorlibelle
Vaterpas med magnet			
	Torpedovaterpas af slagfast ABS-plast. Med 3 libeller. Længde: 200 mm. Vægt 60 g.	PTM200	Vaterpas, magnet
Vaterpas, aluminium			
	Letmetalprofil, eloxeret. 2 libeller af akryl. Tværmål: 50 x 20 mm.	VA040 VA060 VA080 VA100 VA120 VA150 VA200	Vaterpas, alu. 40 cm Vaterpas, alu. 60 cm Vaterpas, alu. 80 cm Vaterpas, alu. 100 cm Vaterpas, alu. 120 cm Vaterpas, alu. 150 cm Vaterpas, alu. 200 cm
Retteskinne, aluminium med fingerrille			
	Letmetalprofil, eloxeret, 2 libeller af acryl. Tværmål: 100 x 18 mm.	RS200 RS300	Retteskinne, 200 cm Retteskinne, 300 cm
Vaterpas, træ med håndtagshuller			
	Af massivt eller lamineret træ og med fingerrille. 2 libeller, som er justerbare, og som kan udskiftes. Tværmål: 70 x 22 mm.	H2100 H2120 H2140	Vaterpas, træ, 100 cm Vaterpas, træ, 120 cm Vaterpas, træ, 140 cm
Rørvaterpas, træ			
	Af massivt træ. Skala med promilleindstilling til udmåling af fald. 2 vandrette og 1 lodret justerbare libeller, som kan udskiftes. Tværmål: 70 x 22 mm.	RØ100-R	Rørvaterpas, træ, 120 cm

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Rørvaterpas, aluminium			
	Med metalvinkler i begge ender. Til måling af fald op til 10%. Tværmål: 50 x 23 mm.	APK100	Rørvaterpas, alu, 100 cm
Asfaltvaterpas (Vejlibelle)			
	Med hældningsskala, til kontrol ved pålægning af asfalt.	AS100	Asfaltvaterpas, 100 cm
Målehjul			
Målehjul			
	Model Z66. Er et letvægtsmålehjul (2,7 kg), velegnet til opgaver i bygge- og anlægssektoren. Hjulomfang: 100 cm. Målenøjagtighed: + 0 mm/-5 mm. Tællerværk til 9999 m og viser for cm-aflæsning.	Z66 Z66-180 Z66-181	Målehjul, mekanisk, letvægt Tæller for målehjul Z66 Knæled til tæller for målehjul Z66
Målehjul, Nestle			
	Model N593. Præcisionsmålehjul velegnet til opgaver i bygge- og anlægssektoren. Solidt og let at betjene. Sammenklappelig kørestang og støtteben. Stopsikret tællerværk over hjulet - med cm-aflæsning og nulstillehåndtag. Måleområde: 9999,99 m. Tolerance: 0,02%. Vægt: 4,3 kg.	N593 N593002 N593001	Målehjul, mekanisk, præcision Tæller for målehjul 593 Kuffert for målehjul N593
Målehjul, Nestle			
	Model N592. Velegnet til opgaver i bygge- og anlægssektoren. Solidt og let at betjene. Sammenklappelig kørestang og støtteben. Stopsikret tællerværk over hjulet - med cm-aflæsning og nulstillehåndtag. Måleområde: 9999,99 m. Tolerance: 0,05%. Vægt: 3,9 kg.	N592 N593002 N592011	Målehjul, mekanisk Tæller for målehjul 592 Taske for målehjul N592

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Båndmål			
Båndmål, lomme, stål			
	<p>Model 33. Gullakeret stålmålebånd i kapsel. Inndeling i over- og underkant, sorte tal, med decimeter angivelse i rødt.</p>	<p>B33-2 B33-3 B33-5</p>	<p>Lommebåndmål, 2 m Lommebåndmål, 3 m Lommebåndmål, 5 m</p>
Båndmål, lomme, glasfiber			
	<p>Model 264. 16 mm bredt båndmål af treviravæv med glasfiberforstærkning. Imprægneret og overtrukket med specielt plastmateriale. Gul bund, sort målinndeling, røde tal. "O" i ring-enden. Tekst på én side. Kapsel af solid stålkasse overtrukket med PVC. Ø 120 mm.</p>	<p>B264P020 B264A020</p>	<p>Glasfiberbåndmål, 20 m Løst bånd, 20 m</p>
Målebånd, glasfiber			
	<p>Model 273P. EU klasse II. 16 mm bredt båndmål overtrukket med PVC. Gul/beige bund, sort måleinddeling, røde tal. "O" i ringenden. Tekst på begge sider. Kapsel af solid stålkasse overtrukket med PVC.</p>	<p>B273P020 B273A020 B273P030 B273A030</p>	<p>Glasfiberbåndmål, 20 m Løst bånd, 20 m Glasfiberbåndmål, 30 m Løst bånd, 30 m</p>
Målebånd, glasfiber			
	<p>Model 273V. EU klasse II. Som type 273P, men monteret på V-ramme af metal, som giver fast hold om især lange målebånd. Handy kunststofhåndtag og sammenklappeligt håndsving.</p>	<p>B273V020 B273A020 B273V030 B273A030</p>	<p>Glasfiberbåndmål, 20 m Løst bånd, 20 m Glasfiberbåndmål, 30 m Løst bånd, 30 m</p>
Målebånd, glasfiber			
	<p>Model 275R. EU klasse II. Som type 273P og V, men monteret på ramme af slagfast kunststof. Særdeles handy og let.</p>	<p>B275R030 B273A030 B275R050 B275A050 B275050R B275R100 B275A100</p>	<p>Glasfiberbåndmål, 30 m Løst bånd, 30 m Glasfiberbåndmål, 50 m Løst bånd, 50 m Ramme, løs til 275R050 Glasfiberbåndmål, 100 m Løst bånd, 100 m</p>

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Målebånd, stål			
	<p>Model 472V. EU klasse II. 13 mm bredt stålbandmål. Rustfrit, med overfladebehandling, sort måleinddeling på lysegrå baggrund, sort/røde tal. Meter- og decimetertal i rødt.</p> <p><i>Tommestokke - Lynskrivere - Kridt</i></p>	<p>B472V020 B472V030 B472V050</p>	<p>Stålbåndmål, 20 m Stålbåndmål, 30 m Stålbåndmål, 50 m</p>
Tommestokke, Hultafors			
	<p>Model 5912 og 8212. Er af birketræ, 12-leddet, med led af hærdet specialstål. Millimeterinddeling på begge sider, 8212 dog med dansk/norsk tomme på den ene side. O-punkt i begge ender.</p> <p>Model 5912G. Som 5912, men af polyamid med glasfiberforstærkning. Temperaturbestandighed: -60° til +200°.</p>	<p>T5912 T8212 T5912G</p>	<p>Tommestok, 2 m, træ, mm/mm Tommestok, 2 m, træ, mm/tomme Tommestok, 2 m, glasfiber, mm/mm</p>
Tømmerblyanter			
	Oval, 24 cm lang HB.	T65040	Tømmerblyant, HB, oval
Lynskrivere			
	<p>Nr. 750: Vandfast. Mål: 140 x Ø 15 mm. Filtspids: 5 x 3 x 2 mm.</p> <p>Nr. 50: Vandfast og velegnet til mærkning af kemikalier. Mål: 135 x Ø 15 mm. Filtspids Ø 3 mm.</p> <p>NB: Ved bestilling husk at opgive farvenummer. Rød - 2, Sort - 7.</p>	<p>L750- L50-</p>	<p>Lynskriver, nr. 750, (farve) Lynskriver, nr. 50, (farve)</p>

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Pulverkridt og kridtsnor			
	<p>Plastflasker med 330 g pulverkridt beregnet for kridtsnorautomat.</p> <p>NB: Ved bestilling husk at opgive farve-nummer. Hvid- 0, Gul- 1, Blå- 6.</p>	<p>K125- K125-30 K125-9</p>	<p>Pulverkridt, (farve) Kridtsnorautomat, 30 m Snor, løs, 30 m</p>
Oliekridt			
	<p>Oliemærkekridt til alle formål. Også for metal og til vådt og tørt træ. Æsker à 12 stk.</p> <p>NB: Ved bestilling husk at opgive farve-nummer. Hvid- 0, Gul- 2, Blå- 3.</p>	<p>K236-</p>	<p>Mærkekridt, 12 stk. (farve)</p>
Stangkridt			
	<p>Stangkridt til mærkning på asfalt og lignende. Mål: L: 200 mm x Ø 40 mm. Karton à 49 stk.</p>	<p>K200-40</p>	<p>Stangkridt, 49 stk.</p>
Skrivekridt			
	<p>Leveres i Ø 10 mm eller Ø 25 mm.</p>	<p>K80-10 K5-12</p>	<p>Tavlekridt, Ø 10 mm, 10 stk. Skrivekridt, Ø 25 mm, 12 stk.</p>
Landmålerstokke			
	<p>Type 1. Af træ Ø 24 mm, med rund spids. Type 3. Af træ Ø 28 mm, med trekant-spids.</p>	<p>L16024 L17524 L20028</p>	<p>Landmålerstok, type 1, 1,60 m, træ Landmålerstok, type 1, 1,70 m, træ Landmålerstok, type 3, 2,00 m, træ</p>

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Afsætningspæle			
	Spidsede og umalede, men med rød top. 4-kantmå: 32 x 32 mm.	N4006 N4010 N4021	Afsætningspæl, 60 cm Afsætningspæl, 90 cm Afsætningspæl, 120 cm
Stokkestativ			
	Trefod til fiksering af landmålerstok i terræn. Af metal med kuglehoved og klemmebøjler til fastholdelse af stok. Lakering: Orange. Højde: 1 m. Vægt: 1,8 kg.	L294	Stokkestativ
Vejsøm			
	Mastesøm. Til opmærkning ved opmåling på veje. Med fordybning i sømhovedet til placering af landmålerstok.	L408	Vejsøm, 8 x Ø 40 mm
Stikkere			
	Galvaniserede spyd bl.a. til at fastgøre målebåndets ene ende. 30 cm langt, øjet er Ø 6 cm.	N497	Stikkere, sæt à 11 stk.
Dåselibelle			
	Til landmålerstokke m.m. Holdes til eller skrues på. Vægt: 100 g	L708	Dåselibelle, metal