













# Stibomme, Stispærrer

| Type  | Varebeskrivelse  | Bestnr.                                   | Beskrivelse   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--|---|---|-----------|--|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Gangstigalger</b>  |  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | <p>Opsættes for at hindre bilkørsel og parkering eller for at nedsætte hastigheden for cyklister og knallertkørsel.</p> <p><b>Galge fast</b>, med flaps og bundplader til fast nedgravning.</p> <p><b>Galge oplukkelig</b>, uden flaps og bundplader - til fastgørelse i medfølgende løse fodstykker, så galge kan fjernes midlertidigt.</p> <p>Forsynet med låsebeslag for hængelås.</p> <p><b>100 cm høj galge (over jord) i Ø 60 mm varmgalvaniseret rør.</b></p> <p>Bredde efter ønske, f.eks. 100, 125, 150 cm osv. Kan også leveres med tappe til montering af spærrebomsplader (O 41 – O 45).</p> | <p><b>GG1100</b></p> <p><b>GG2100</b></p> | <p>Gangstigalge, fast</p> <p>Gangstigalge, oplukkelig</p>   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Stibom, oplukkelig</b>   |  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   | <p><b>100 cm høj galge (over jord) i Ø 60mm varmgalvaniseret rør.</b></p> <p>Oplukkelig i en vinkel på 90 grader. Har låsepal med hul for hængelås.</p> <p>Leveres i dimensioner helt efter ønske og med/uden refleksbånd.</p>   | <b>SBO</b>                                | <p>Stibom, oplukkelig.</p> <p>Dimension efter ønske</p>   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Stibom, dobbelt</b>  |  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  | <p><b>100 cm høje (over jord) robuste bomme i varmgalvaniserede rørbøjler.</b></p> <p>Bommene leveres parvis med søjler og bøjler. Bommene er oplukkelige i en vinkel på 90 grader. Åbnes med en skruetrækker ved at påvirke en skjult fjederbelastet låsetap.</p> <p>Leveres i bøjlebredde 120, 140, 150, 180, 200, 220 og 240 cm.</p>  | <b>DR</b>                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stibredde</th> </tr> <tr> <th>Bomlængde cm</th> <th>Stibredde cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>380</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>420</td> </tr> </tbody> </table> | Stibredde |  | Bomlængde cm | Stibredde cm | 120 | 180 | 140 | 220 | 150 | 240 | 180 | 300 | 200 | 340 | 220 | 380 | 240 | 420 |
| Stibredde   |  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Bomlængde cm  | Stibredde cm   |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 120   | 180  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 140   | 220  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150   | 240  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 180   | 300  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200   | 340  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 220   | 380  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 240   | 420  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Stibom, dobbelt, fjederbelastet</b>  |  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  | <p>Robuste fjederbelastede bomme, som kan passeres af f.eks. traktorer. Bommene svinger automatisk tilbage i lukkestilling efter passage.</p> <p>Leveres i bøjlebredde 150 og 200 cm. Kan også leveres med gummifendere.</p>   | <b>BX</b>                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stibredde</th> </tr> <tr> <th>Bomlængde cm</th> <th>Stibredde cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>  | Stibredde |  | Bomlængde cm | Stibredde cm | 150 | 200 | 200 | 300 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stibredde   |  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Bomlængde cm  | Stibredde cm   |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150   | 200  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200   | 300  |   |   |           |  |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |






| Type  | Varebeskrivelse  | Bestnr.                   | Beskrivelse  |
|---|--|---------------------------|--|
| <b>Stibom</b>   |  |                           |  |
|    | <p><b>100 cm</b> høj (over jord) bom i Ø 48 mm varmgalvaniseret rørbøjle. Søjle er i Ø 76 mm og med selvlåsende trekantlås. Leveres i bredden 115, 165 og 200 cm.</p>  | <b>BG</b>                 | Stibom, oplukkelig incl. nedstøbningsfundament, reflekssæt og trekantnøgle |
| <b>Stibom</b>   |  |                           |  |
|    | <p><b>100 cm</b> høj (over jord) bom i Ø 48 mm varmgalvaniseret rørbøjle. Søjle er i Ø 76 mm og med plads til påsætning af hængelås. Bommen er svingbar i 360 grader og kan låses i fire stillinger. Leveres i bredden 165 og 200 cm.</p>              | <b>BGH</b>                | Stibom, oplukkelig incl. nedstøbningsfundament, reflekssæt                 |
| <b>Vippebom</b>   |  |                           |  |
|  | <p><b>100 cm</b> høj (over jord) håndbetjent teleskopisk vippebom med justerbar kontravægt. Bommen er i Ø 76 mm galvaniseret stålrør. Modtagestolpe med låsebeslag beregnet for hængelås. Leveres i bredde fra 300 til 550 cm og i 500 til 700 cm.</p> | <b>LBT</b><br><b>LBTS</b> | Vippebom, længde 300 - 550 cm<br>Vippebom, længde 500 - 700 cm             |



| Type  | Varebeskrivelse   | Bestnr.  | Beskrivelse  |
|---|---|--|--|
| <b>Afspærringspæl</b>   |   |  |  |
|    | <p><b>Optagelig</b><br/> <b>100</b> cm høj (over jord) pæl i Ø 76 mm varmgalvaniseret rør, samt nedstøbningsrør på 40 cm. Pælen låses til nedstøbningsrøret med en trekantnøgle. Blænddæksel til nedstøbningsrør medfølger.<br/>                     Farve: Rød/hvid.</p>   | <p><b>M804</b><br/><b>M326</b></p>   | <p>Afspærringspæl, optagelig, excl. nøgle<br/>                     Trekantnøgle</p>  |
|   | <p><b>Sænkbar</b><br/> <b>100</b> cm høj (over jord) pæl i Ø 76 mm varmgalvaniseret rør, samt nedstøbningsrør Ø 10 cm x 110 cm. Pælen låses fast, når den er nedsænket i røret. Når låsen udløses, løftes pælen af en gasfjeder, og kan derefter let trækkes op og låses fast. Når pælen er sænket lukker et blænddæksel.<br/>                     Farve: Rød/hvid.</p> | <p><b>M9007</b><br/><b>M326</b></p>  | <p>Afspærringspæl, sænkbar, excl. nøgle<br/>                     Trekantnøgle</p>  |
| <b>Vejpullerter</b>   |   |  |  |
|  | <p>Vejpullert i genbrugsgummi, fleksibel og vedligeholdelsesfri med refleksbånd. Kan bøjes 90 grader uden at lide overlast.<br/> <b>Model: Cylindrisk eller konkav.</b><br/>                     Monteres let i et alm. betonrør.<br/>                     Farve: Sort eller granitbrun.</p>  | <p><b>ROS39S</b><br/><b>ROS39</b><br/><b>ROU23S</b><br/><b>ROU23</b></p>               | <p>Vejpullert, konkav Ø 20 cm, sort<br/>                     Vejpullert, konkav Ø 20 cm, granit<br/>                     Vejpullert, cylindrisk Ø 13,8 cm, sort<br/>                     Vejpullert, cylindrisk Ø 13,8 cm, granit</p>              |
| <b>Parkstøje, træ</b>   |   |  |  |
|  | <p>Pæl i robust, vedligeholdelsesfrit azobee-træ, 145 x 145 mm.<br/> <b>Stationær model:</b> H: 140 cm (80 cm over jord).<br/> <b>Flytbar Model:</b> 80 cm (over jord).<br/>                     Refleksbånd og evt. købes separat.</p>   | <p><b>PS-140</b><br/><b>PSF-80</b><br/><b>PS-F</b><br/><b>PS-R</b><br/><b>PS-N</b></p> | <p>Parkstøje, stationær<br/>                     Parkstøje, flytbar<br/>                     Fundament, beton, for flytbar støjle<br/>                     Reflekssæt, for parkstøje<br/>                     Trekantnøgle, for flytbar støjle</p> |







| Type  | Varebeskrivelse   | Bestnr.  | Beskrivelse   |
|---|---|--|---|
| <b>P-Vagter</b>   |   |  |   |
|    | <p>Til sikring af den private p-plads.</p> <p><b>Optagelig model.</b> Med trekantlås og nøgle.</p> <p><b>Vippemodel.</b> Med trekantlås og nøgle eller cylinderlås.</p> <p><b>100 cm høj (over jord) robust pæl</b> i 70 x 70 mm varmgalvaniseret materiale, forankret i rør i jorden. Kan kun flyttes/lægges ned ved hjælp af specialnøgle.</p> <p>Farve: Rød/hvid.</p>  | <p><b>PV00</b></p> <p><b>PV10</b></p> <p><b>PV12</b></p> <p><b>PV99</b></p>                    | <p>P-Vagt, optagelig, incl. nøgle</p> <p>P-Vagt, vippe, incl. nøgle</p> <p>P-Vagt, vippe, med cylinderlås</p> <p>Trekantnøgle</p>                           |
| <b>P-Vagter</b>   |   |  |   |
|   | <p>Til sikring af den private p-plads.</p> <p><b>Vippemodel</b>, der låser automatisk, når den rejses til lodret stilling. Lagt ned fylder den kun 10 cm i højden. Vælg mellem 3 låsesystemer: Trekantnøgle, cylinderlås eller hængelås, der alle betjenes i toppen af pælen.</p> <p><b>85 cm høj (over jord) pæl</b> i 70 x 70 mm varmgalvaniseret materiale, med bundplade til montering på betonfod.</p> <p>Farve: Rød, med refleksbånd.</p> | <p><b>PV-T</b></p> <p><b>PS-N</b></p> <p><b>PV-C</b></p> <p><b>PV-H</b></p> <p><b>PS-F</b></p> | <p>P-Vagt, vippe, til trekantnøgle</p> <p>Trekantnøgle</p> <p>P-Vagt, vippe, med cylinderlås</p> <p>P-Vagt, vippe, for hængelås</p> <p>Fundament, beton</p> |
| <b>Trafikstejle</b>   |   |  |   |
|  | <p>Til sikring af den private p-plads.</p> <p><b>Aftagelig model, 82 cm høj (over jord)</b> pæl i Ø 100 mm varmgalvaniseret materiale, der derefter er pulverlakeret og ovnbrændt.</p> <p>Let at montere med trekantnøglen, som isættes i toppen, der derefter påvirker låseanordningen i bunden. Låsen er brud-sikker i tilfælde af overlast. Let at udskifte.</p> <p>Farve: Rød eller grøn og med refleksbånd.</p>                            | <p><b>TS-R</b></p> <p><b>TS-G</b></p> <p><b>TS-N</b></p> <p><b>PS-F</b></p>                    | <p>Stejle, rød, til trekantnøgle</p> <p>Stejle, grøn, til trekantnøgle</p> <p>Trekantnøgle</p> <p>Fundament, beton</p>                                      |






| Type  | Varebeskrivelse  | Bestnr.           | Beskrivelse                  |
|---|--|-------------------|------------------------------|
| <b>Skiltefødder</b>   |  |                   |                              |
| <b>Danfod</b>   |  |                   |                              |
|    | Er fremstillet i granuleret genbrugsgummi. Skridsikker og stabelbar. Istøbt spænde-<br>beslag for 60 x 60 mm.<br>Dimension: 80 x 40 cm.<br>Vægt: 26 kg.                                | <b>DF01</b>       | Danfod med spænde-<br>beslag |
| <b>Multifod</b>   |  |                   |                              |
|    | Er fremstillet i granuleret genbrugsplast. Skridsikker og stabelbar. Istøbt huller<br>for 60 x 60mm samt 40 x 40 mm foruden<br>Ø 110 mm.<br>Dimension: 80 x 44 cm.<br>Vægt: 26 kg.     | <b>MF00</b>       | Multifod                     |
| <b>Plastfod</b>   |  |                   |                              |
|  | Er fremstillet i granuleret genbrugsplast. Skridsikker og stabelbar. Istøbt huller for<br>40 x 40 mm.<br>Dimension: 40 x 40 cm.<br>Vægt: 12 kg.  | <b>PF01</b>       | Plastfod                     |
| <b>Plastfod, light</b>  |  |                   |                              |
|  | Er fremstillet i granuleret genbrugsplast. Skridsikker og stabelbar. Istøbt huller for<br>60 x 60 mm samt 40 x 40 mm foruden<br>2 x Ø 45 mm.<br>Dimension: 88 x 45 cm.<br>Vægt: 25 kg. | <b>N070350-33</b> | Plastfod, light              |
| <b>Plastfod med hjul</b>  |  |                   |                              |
|  | Er fremstillet i granuleret genbrugsplast. Skridsikker og stabelbar. Istøbt huller for<br>60 x 60 mm samt 40 x 40 mm.<br>Dimension: 80 x 45 cm.<br>Vægt: 28,5 kg.                      | <b>N070353-1</b>  | Plastfod med hjul            |



| Type  | Varebeskrivelse   | Bestnr.   | Beskrivelse   |
|---|---|---|---|
|   | <p><b>Skilteopstillinger</b><br/>Med Danfod, Plastfod eller Multifod</p>  |   |   |
|    | <p><b>Spærrebomsystem</b></p>   | <p><b>DF15044</b><br/><b>DF20044</b><br/><b>DF250044</b><br/><b>DF30040</b><br/><b>PF20042</b><br/><b>DF5450</b><br/><b>DF5460</b><br/><b>DF5465</b><br/><b>PF70020</b><br/><br/><b>M7203</b></p> | <p>4-kantrør, alu, 40 x 40 mm, 150 cm<br/>4-kantrør, alu, 40 x 40 mm, 200 cm<br/>4-kantrør, alu, 40 x 40 mm, 250 cm<br/>4-kantrør, alu, 40 x 40 mm, 300 cm<br/>Plastrør, Ø 42, 200 cm<br/>Klemme, Ø 40/42 mm, enkelt<br/>Klemme, Ø 40/42 mm, dobbelt<br/>Klemme, 40 x 40 mm<br/>Muffe, 60 x 60 mm, for Ø 42 mm og 40 x 40 mm rør<br/>Indsats for M72 kantpælfod, til reduc. 40 x 40mm</p> |
|   | <p><b>Spærrebom</b></p>   |   |   |
|    | <p>Spærrebom udført som <b>O 45</b> og med kroge for ophæng. Hertil benyttes 4-kantrør med øjer.<br/>Dimension skilt O 45: 50 x 240 cm.<br/>Dimension 4-kant rør: 40 x 40 mm, længde 110 cm.</p>  | <p><b>DF50-O45</b><br/><b>DF11040</b><br/><b>DF11040T</b></p>   | <p>Spærrebomskilt, med kroge<br/>4-kantrør for kroge, stål<br/>4-kantrør for kroge, stål, T-ben</p>   |
|   | <p><b>Kantafmærkning</b><br/>Til Skiltefødder med 60 x 60 mm hul</p>  |   |   |
|   | <p><b>Kantafmærkning</b></p>  |   |   |
|    | <p>Kantafmærkning udført som <b>N 42.2</b> er af kraftigt hvidt plast, uden skarpe kanter og med forstærket studs på 60 x 60 mm.<br/>Dimension: 100 x 25 cm.</p>  | <p><b>N070236-1</b><br/><b>N070236-1R</b></p>   | <p>Kantafmærkning, N 42.2/N 42.3<br/>Reduktionsstykke, fra 60 mm til 40 mm</p>  |
|   | <p><b>Danfæle</b></p>   |   |   |
|   | <p><b>Afspærringsrør, Danpæl</b></p>  |   |   |
|    | <p>Danfælen udgør et gennemprøvet afspærringssystem, der opfylder ethvert afmærkningsbehov.<br/>Af plast med 4 huller foroven og forneden til montering af afspærringslægger.<br/>Farve: Fluorescerende orange med rød/hvid refleks.<br/>Dimension: 100 cm x Ø 10 cm (standard) eller 100 cm x Ø 9 cm (lille).<br/>Fødder: Vælg mellem hård eller blød samt form.</p> | <p><b>DP110</b><br/><b>DP65-110H</b><br/><b>DP65-110B</b><br/><b>DP80-110HF</b><br/><b>DP101</b><br/><b>DP65-100H</b><br/><b>DP65-100B</b></p>  | <p>Danfælrør, standard<br/>Fod for DP110, hård, 8-kantet, 6,5 kg<br/>Fod for DP110, blød, 8-kantet, 6,5 kg<br/>Fod for DP110, hård, 4-kantet, 8,0 kg<br/>Danpælrør, lille<br/>Fod for DP101, hård, 8-kantet, 6,5 kg<br/>Fod for DP101, blød, 8-kantet, 6,5 kg</p>   |

| Type  | Varebeskrivelse   | Bestnr.   | Beskrivelse   |
|---|---|---|---|
| <b>Trædespyd</b>  |   |   |   |
|    | <p>Til midlertidig skiltning med 90 cm A-tavler.</p> <p>Materiale: Varm galvaniseret T-jernsprofil med 2 faste arme af fladjern og trædeplade forned.</p> <p>Totalhøjde: 210 cm (giver ca. 100 cm frihøjde).</p>  | <b>S90A</b>   | Trædespyd for 90 cm A-tavler  |
| <b>Spyd med kors</b>  |   |   |   |
|   | <p>Til midlertidig skiltning med rektangulære skilte 30 x 70 cm.</p> <p>Materiale: Varmgalvaniseret T-jernsprofil med 60 cm tværbjælke af fladjern og trædeplade forned.</p> <p>Totalhøjde: 120 cm (giver ca. 70 cm frihøjde).</p>  | <b>S1250S</b>   | Spyd med kors   |
| <b>Skiltespyd</b>   |   |   |   |
|  | <p>Til opsætning af skiltning med bilregistreringsnummer m.m.</p> <p>Materiale: Varmgalvaniseret spyd i T-profil med tværbjælke af fladjern.</p> <p>Totalhøjde: 120 cm. Tværbjælke: 40 cm.</p>  | <b>21300207</b>   | P-spyd  |
| <b>Snestokke</b>  |   |   |   |
|  | <p>Til afmærkning af signalbokse, forhindringer m.m.</p> <p>Materiale: Gul PE-stok med 2 røde og 1 hvidt refleksbånd.</p> <p>Højde: 1,5 m og Ø 40 mm.</p> <p>Monteret med spyd.</p>   | <p><b>A4000</b></p> <p><b>A4001</b></p> <p><b>A4002</b></p>                             | <p>Snestok, m. galvaniseret spyd</p> <p>Snestok</p> <p>Galvaniseret spyd</p>  |
| <b>Foldeskilt</b>   |   |   |   |
|  | <p>Til kortvarig skiltning ved vejarbejde, ulykker m.m.</p> <p>Leveres med forskellige symboler. Undertekst kan påtrykkes.</p> <p>Visse blinklygter kan sættes direkte ovenpå foldeskiltet.</p> <p>Leveres komplet med trefod og opbevaringspose.</p> <p>Andre symboler kan tilbydes.</p> | <p><b>N167071</b></p> <p><b>N167091</b></p> <p><b>N265860</b></p> <p><b>N265870</b></p> | <p>Foldeskilt 70 cm m. A 39 symbol</p> <p>Foldeskilt 90 cm m. A 39 symbol</p> <p>Belastningslod 1 kg for 70 cm skilt</p> <p>Belastningslod 2,5 kg for 90 cm skilt</p> |

| Type  | Varebeskrivelse   | Bestnr.       | Beskrivelse           |
|---|---|---------------|-----------------------|
| <b>Afspærringslægte</b>   |   |               |                       |
|    | Til effektiv afspærring.<br>Farve: rød/hvid malet trælægte.<br>Dimension: L: 400 cm, B: 7,5 cm, T: 2,5 cm.<br>Passer også til "Danpælen".     | <b>A2050</b>  | Afspærringslægte, træ |
| <b>Vejbuk</b>   |   |               |                       |
|    | Til universalbrug, også til advarselstavle 70 cm.<br>Farve: rød/hvid malet træbuk.<br>Dimension i udslået stand:<br>H: 100 cm, B: 65 cm.      | <b>A2070</b>  | Vejbuk, træ           |
| <b>Afspærringsfirkant</b>   |   |               |                       |
|   | Til afspærring omkring et faremoment.<br>Farve: rød/hvid kortlysrefleks, på aluminium.<br>Dimension i udslået stand:<br>H: 95 cm, L: 4 x 1 m. | <b>AF-BLF</b> | Afspærringsfirkant    |
| <b>Afspærringssaks</b>  |   |               |                       |
|  | Til afspærring ved reparationer på fortove m.m.<br>Farve: rød/hvid malet jern.<br>Dimension i udslået stand:<br>H: 100 cm, L: 340 cm.         | <b>A1/340</b> | Afspærringssaks       |
| <b>Kædespyd</b>   |   |               |                       |
|  | Egnet sammen med afspærringskæde og afspærringslægte.<br>Varmgalvaniseret spyd i T-profil med 2 holdere.<br>Højde: 125 cm.                    | <b>S1250K</b> | Kædespyd              |
| <b>Tetrapode</b>  |   |               |                       |
|  | Til markering af nymalede vejstriber m.m.<br>Af plast, stabelbare og lette at transportere.<br>Farve: Orange.<br>Højde: 17 cm.                | <b>N44017</b> | Tetrapode             |

| Type  | Varebeskrivelse  | Bestnr.  | Beskrivelse  |
|---|--|--|--|
| <b>Afspærringskegle</b>   |  |  |  |
|    | <p>Til afspærring og markering af vejstribe-arbejde m.m.<br/>                     Af plast, stabelbar og let at transportere.<br/>                     Farve: Fluorescerende orange/hvid.<br/>                     Højde: 32, 50, 75 og 100 cm.<br/>                     Kan også leveres reflekterende.</p> | <p><b>N44180</b><br/> <b>N44130</b><br/> <b>N44230</b><br/> <b>N44330</b><br/> <b>N44430</b></p> | <p>Kegle 32 cm, 1 hvid stribe, 420 g<br/>                     Kegle 32 cm, 1 hvid stribe, 850 g<br/>                     Kegle 50 cm, 2 hvide striber, 1450 g<br/>                     Kegle 75 cm, 2 hvide striber, 4250 g<br/>                     Kegle 100 cm, 2 hvide striber, 6400 g</p> |
| <b>Afspærringskegle</b>   |  |  |  |
|    | <p>Til afspærring og markering af vejstribe-arbejde m.m.<br/>                     Af plast med gummifod, stabelbar og let at transportere.<br/>                     Farve: Rød/hvid.<br/>                     Højde: 50 og 75 cm.</p>  | <p><b>N71 110-2</b><br/> <b>N71 120-2</b></p>  | <p>Kegle 50 cm, 2 hvide striber, 2500 g<br/>                     Kegle 75 cm, 2 hvide striber, 5000 g</p>  |
| <b>Afspærringsbånd</b>  |  |  |  |
|   | <p>Til korttidsafmærkning udenfor vejområder.<br/>                     Skråstribet plastfoliebånd, leveret i praktisk afrivningsboks.<br/>                     Farve: Rød/hvid eller gul/sort.<br/>                     Dimension: 500 m x 7 cm.</p>   | <p><b>A500/70</b><br/> <b>A500/70GS</b></p>  | <p>Foliebånd, rød/hvid, 500 m, i boks<br/>                     Foliebånd, gul/sort, 500 m, i boks</p>  |
| <b>Afspærringssnor</b>  |  |  |  |
|  | <p>Til supplerende længdeafmærkning.<br/>                     Armeret plastsnor med rød/hvide refleksbrikker.<br/>                     Dimension: Længde 25 m.<br/>                     Brikker 10 x 5 cm.</p>   | <p><b>N45</b></p>  | <p>Afspærringssnor, 25 m</p>   |
| <b>Afspærringskæde</b>  |  |  |  |
|  | <p>Til afspærring og afgrænsning.<br/>                     Stærk plastkæde af PE.<br/>                     Farve: Rød/hvid eller gul/sort.<br/>                     Dimension: Længde 25 m.<br/>                     Godstykkelse 8 mm.</p>  | <p><b>RH608</b><br/> <b>RH638</b><br/> <b>GS608</b><br/> <b>GS638</b></p>                        | <p>Kæde, 25 m, rød/hvid<br/>                     Samleled til kæde rød/hvid<br/>                     Kæde, 25 m, gul/sort<br/>                     Samleled til kæde gul/sort</p>  |
| <b>Skurvognshjørne</b>  |  |  |  |
|  | <p>Til kantafmærkning af skurvogne m.m.<br/>                     100 cm høj aluminiumsplade pålagt refleksfolie N42.2 og N42.3 i hver 5 cm bredde (totalbredde 11 cm).</p>   | <p><b>A100/11</b></p>  | <p>Skurevognshjørne, 1 m</p>   |

| Type  | Varebeskrivelse  | Bestnr.   | Beskrivelse   |
|---|--|---|---|
| <b>Refleksbrikker</b>   |  |   |   |
|    | Til afmærkning af alt der skal tydeliggøres.   | <b>A10050K</b><br><b>A10052K</b><br><b>A20050</b><br><b>A20051</b><br><b>A20052</b><br><b>A20050S</b><br><b>A20051S</b><br><b>A20052S</b> | Refleksbrik 2 mm, kortlys, 10 x 5 cm, hvid<br>Refleksbrik 2 mm, kortlys, 10 x 5 cm, rød<br>Refleksbrik 1 mm, 20 x 5 cm, hvid<br>Refleksbrik 1 mm, 20 x 5 cm, gul<br>Refleksbrik 1 mm, 20 x 5 cm, rød<br>Refleksbrik selvklæbende, 20 x 5 cm, hvid<br>Refleksbrik selvklæbende, 20 x 5 cm, gul<br>Refleksbrik selvklæbende, 20 x 5 cm, rød |
| <b>Godsafmærkning</b>   |  |   |   |
|   | Til afmærkning af langt og bredt gods (uden lys).<br>30 cm plastrør Ø 10 cm med to røde refleksbånd og fastgøringsstrop.                             | <b>A1410</b>  | Godsafmærkning  |
| <b>Annulleringstape</b>   |  |   |   |
|  | Til midlertidig annullering af færdselstavler.<br>Farve: Sort/orange-fluorescerende tape.<br>Dimension: 33 m x 10 cm.                                | <b>T4695-100</b>  | Annulleringstape  |
| <b>Reflekstape</b>  |  |   |   |
|  | Til alt der skal tydeliggøres.<br>Reflekstype: Kortlys eller Diamond.<br>Farve: Hvid, gul eller rød.<br>Dimension: 46 m x 7,5 cm eller 50 m x 5,5 cm | <b>A6060</b><br><b>A6061</b><br><b>A6062</b><br><b>A983-10</b><br><b>A983-71</b><br><b>A983-72</b>  | Reflekstape, kortlys, 46 m x 7,5 cm, hvid<br>Reflekstape, kortlys, 46 m x 7,5 cm, gul<br>Reflekstape, kortlys, 46 m x 7,5 cm, rød<br>Reflekstape, diamond, 50 m x 5,5 cm, hvid<br>Reflekstape, diamond, 50 m x 5,5 cm, gul<br>Reflekstape, diamond, 50 m x 5,5 cm, rød  |
| <b>Faretape</b>   |  |   |   |
|  | Til at synliggøre en fare eller afmærke et areal.<br>Farve: Gul, gul/sort eller rød/hvid.<br>Dimension: 66 m x 5 eller 6 cm.                         | <b>A66G</b><br><b>A66GS</b><br><b>A66RH</b>   | Faretape, gul<br>Faretape, gul/sort<br>Faretape, rød/hvid   |

| Type  | Varebeskrivelse   | Bestnr.                            | Beskrivelse   |
|---|---|------------------------------------|---|
| <b>Advarselstrekant</b>   |   |                                    |   |
|  | <p>Til langsomt kørende køretøjer (lovpligtigt).<br/>Midterfeltet er fluorescerende, kanten rød kortlysreflekterende.<br/>Materiale: 2 mm aluminium eller selvklæbende.</p>   | <p><b>AT-2</b><br/><b>AT-9</b></p> | <p>Advarselstrekant, aluminium<br/>Advarselstrekant, selvklæbende</p> |
| <b>Containerreflekser</b>   |   |                                    |   |
|  | <p>Til synliggørelse af containere (lovpligtigt).<br/>Materiale: Hvidt kortlysreflekterende folie med røde striber.<br/>Folien har aggressivt og kuldeaktivt klæbestof.<br/>Sæt af: 8 stk. 14 x 14 cm og 8 stk. 70 x 14 cm.</p> | <p><b>CR-16</b></p>                | <p>Containerrefleks, sæt (16 stk.)</p>                                |